

Kosztorys ofertowy

Przebudowy drogi w msc. Niwy działka nr ewid. 693.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01I 0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjno-operat geodezyjny powykonawczy. Nr Spec.: D-01.01.01a	0,32	km		
2	KNR 2-31 1402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm. Transport do 1 km. Nr Spec.: D-06.03.01	480,00	m2		
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	KNR 2-01I 0201-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III. Wykonanie koryta. Nr Spec.: D-02.00.00	473,60	m3		
3		PODBUDOWA				
4	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV Nr Spec.: D-04.04.02b	1 184,00	m2		
5	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Nr Spec.: D-04.01.01	1 184,00	m2		
6	KNR 2-31 0104-08-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm . krotność = 10,00 Nr Spec.: D-04.01.01	1 184,00	m2		
7	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr Spec.: D-04.04.02b	1 184,00	m2		
8	KNR 2-31 0114-08-050	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 15 cm krotność = 5,00 Nr Spec.: D-04.04.02b	1 184,00	m2		
4		NAWIERZCHNIA				
9	KNR 2-31I 0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr Spec.: D-05.03.05b	1 152,00	m2		
10	KNR 2-31I 0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Nr Spec.: D-05.03.05a	1 120,00	m2		
11	KNR 2-31I 0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	1 120,00	m2		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	KNR 2-01 0103-03-020	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm. Nr Spec.: D-01.00.00	3,00	szt		
13	KNR 2-01 0105-03-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm. Nr Spec.: D-01.00.00	3,00	szt		

14	KNR 2-31I 0114-03-050	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm . Poboże. Nr Spec.: D-05.02.01	480,00	m2		
15	KNR 2-31I 0114-04-050	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego . Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność = 2,00 Nr Spec.: D-05.02.01	480,00	m2		
		Razem netto:				
		VAT :				
		RAZEM BRUTTO:				