

STOLARKA DRZWIOWA - DRZWI ZEWNĘTRZNE (1:50)

NUMER	1	2	3	4	5	6
OPIS	Drzwi aluminiowe, przeszkłone	Drzwi aluminiowe, przeszkłone	Drzwi aluminiowe, przeszkłone	Drzwi aluminiowe, przeszkłone	Drzwi aluminiowe, przeszkłone	Drzwi aluminiowe, przeszkłone
SYMBOL	DZ1	DZ2	DZ3a	DZ3b	DZ4	DZ5

SCHEMAT		1		2		3		4		5		6	

WYMIARY		S		H		S		H		S		H	
w świetle		2420		2460		2420		3150		3150		1050	
ościeżny		2460		2460		2570		2570		2800		1350	
w świetle		1500		1500		900		900		900		1200	
ościeżny		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
TYP		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe	
PARTER		2		-		-		2		-		-	
I.PIĘTRO		-		-		-		-		-		-	
PODDASZE		-		-		-		-		-		-	
RAZEM		2		-		-		2		-		-	

UWAGI

- Drzwi aluminiowe, szkłone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek i samozamykacz.
- Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

STOLARKA OKIENNA (1:50)

NUMER	1	2	3	4	5	6	7	8
SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08

SCHEMAT		1		2		3		4		5		6		7		8	

WYMIARY		S		H		S		H		S		H	
w świetle		2100		1500		1150		1500		1500		900	
ościeżny		1800		1500		900		1800		1200		1200	
PARTER		1		-		-		1		-		-	
I.PIĘTRO		-		-		-		-		-		-	
PODDASZE		-		-		-		-		-		-	
RAZEM		1		-		-		1		-		-	

UWAGI:

- Stolarka okienna PCV, szkłone szkłem zespolonym.
- Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej $\leq 2,6$ W/m²K.
- Współczynnik infiltracji powietrza dla stolarki okiennej - $0,5$ m³/m x h x dapa³) $\leq a < 1,0$ m³/m x h x dapa³).
- W każdym oknie (w górnej ramie okna) należy zainstalować nawiewnik powietrza.
- Okno 03 - okno oddymiające
- Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

STOLARKA DRZWIOWA - DRZWI WEWNĘTRZNE (1:50)

NUMER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
OPIS	Drzwi płytowe	Drzwi płytowe z kratką nawiewną	Drzwi płytowe przeciwpoparowe EJ30	Drzwi płytowe przeciwpoparowe E150	Drzwi płytowe z nasświetleniem	Drzwi płytowe z nasświetleniem i z kratką nawiewną	Drzwi płytowe z nasświetleniem	Drzwi płytowe z nasświetleniem	Drzwi płytowe, przeszkłone	Drzwi płytowe	Drzwi płytowe z kratką nawiewną (z szkłem)
SYMBOL	D1	DK	D2	D3	D4	DK	D5	D6	D7	D8	DK

SCHEMAT		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		10	

WYMIARY		S		H		S		H		S		H	
w świetle		1000		2050		1000		2050		1000		2050	
ościeżny		2050		900		2000		2000		2000		2000	
TYP		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe		Lewe-Prawe	
PILNICE		6		-		-		1		-		-	
PARTER		5		8		3		5		1		-	
I.PIĘTRO		3		2		-		-		-		-	
PODDASZE		-		-		-		-		-		-	
RAZEM		14		12		3		9		3		1	

UWAGI

- Drzwi drewniane, płytowe.
- Drzwi D2 i D3 - drzwi przeciwpożarowe, obite blachą.
- Kratka nawiewna o pow. min. 0,022 m²
- Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Dalestyczkach przy Pl. Straszica 22, nr ewid. działki: 2374, 1173			
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
inwestor	tytuł	typ	rys.
GNIMIA DALESZYCE		PB-W	2006
projektant	mgr inż. arch. Marek GÓRA	specjalność	specjalność architekta
opracował	mgr inż. Mariusz PIETRAS	data	202/84
opracował	mgr inż. arch.	data	10.04.2006
specjalność	specjalność architekta	data	10.04.2006
specjalność	specjalność architekta	data	10.04.2006
specjalność	specjalność architekta	data	10.04.2006